

# R585



Water  
Management

## Collettori di distribuzione sanitaria, con detentori di bilanciamento

Scheda tecnica  
1124IT 05/2023



Collettore di distribuzione per impianti di distribuzione sanitaria, in ottone, con detentori di bilanciamento dotati di memoria meccanica.

### Versioni e codici

CODICE	ATTACCHI COLLETTORE x STACCHI	N° STACCHI	INTERASSE STACCHI [mm]
R585Y022	G 3/4" x B.16	2	35
R585Y023		3	
R585Y024		4	
R585Y025		5	
R585Y026		6	
R585Y027		7	
R585Y028		8	
R585Y029		9	
R585Y030		10	

CODICE	ATTACCHI COLLETTORE x STACCHI	N° STACCHI	INTERASSE STACCHI [mm]
R585Y042	G 1" x B.16	2	35
R585Y043		3	
R585Y044		4	
R585Y045		5	
R585Y046		6	
R585Y047		7	
R585Y048		8	
R585Y049		9	
R585Y050		10	

#### Optional

- R595: cassetta in plastica con profondità 90 mm
- R598Y003: supporto in plastica per montaggio collettori G 3/4" x B.16 con interasse 35 mm, nella cassetta R595
- R598Y004: supporto in plastica per montaggio collettori G 1" x B.16 con interasse 35 mm, nella cassetta R595

## ► Dati tecnici


### Prestazioni

- Fluidi di impiego: acqua sanitaria
- Campo di temperatura: 5÷110 °C
- Pressione massima di esercizio: 10 bar
- Interasse tra gli stacchi: 35 mm
- Detentori di bilanciamento regolabili con chiave a brugola da 5 mm (non compresa nella confezione)

### Materiali


- Collettore: ottone

### Perdite di carico



N° giri detentore	1	2	3	4	T.A.
Kv	0,40	0,62	0,79	1,08	1,48

## ➤ Dimensioni



CODICE	A	B	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
R585Y022					76	
R585Y023					111	
R585Y024					146	
R585Y025					181	
R585Y026	G 3/4" F	B.16	35	20,5	216	50
R585Y027					251	
R585Y028					286	
R585Y029					321	
R585Y030					356	

CODICE	A	B	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
R585Y042					80	
R585Y043					115	
R585Y044					150	
R585Y045					185	
R585Y046	G 1" F	B.16	35	22,5	220	54
R585Y047					255	
R585Y048					290	
R585Y049					325	
R585Y050					360	

## ➤ Testi di capitolato

### R585

Collettore di distribuzione per impianti di distribuzione sanitaria, in ottone, con detentori di bilanciamento dotati di memoria meccanica. Fluidi di impiego: acqua sanitaria. Campo di temperatura: 5÷110 °C. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Interasse tra gli stacchi: 35 mm. Detentori di bilanciamento regolabili con chiave a brugola da 5 mm (non compresa nella confezione).

**⚠ Avvertenze per la sicurezza.** L'installazione, la messa in servizio e la periodica manutenzione del prodotto devono essere eseguite da personale professionalmente abilitato, in accordo con i regolamenti nazionali e/o i requisiti locali. L'installatore qualificato deve adottare tutti gli accorgimenti necessari, incluso l'utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale, per assicurare la propria incolumità e quella di terzi. L'errata installazione può causare danni a persone, animali o cose nei confronti dei quali Giacomini S.p.A. non può essere considerata responsabile.

**♻ Smaltimento imballo.** Scatole in cartone: raccolta differenziata carta. Sacchetti in plastica e pluriball: raccolta differenziata plastica.

**ℹ Altre informazioni.** Per ulteriori informazioni consultare il sito [giacomini.com](http://giacomini.com) o contattare il servizio tecnico. Questa comunicazione ha valore indicativo. Giacomini S.p.A. si riserva il diritto di apportare in qualunque momento, senza preavviso, modifiche per ragioni tecniche o commerciali agli articoli contenuti nella presente comunicazione. Le informazioni contenute in questa comunicazione tecnica non esentano l'utilizzatore dal seguire scrupolosamente le normative e le norme di buona tecnica esistenti.

**♻ Smaltimento del prodotto.** Alla fine del suo ciclo di vita il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto urbano. Può essere portato ad un centro speciale di riciclaggio gestito dall'autorità locale o ad un rivenditore che offre questo servizio.