

R251W



Water
Management

Trinkwasser Kugelhahn Standard-Durchgang

Datenblatt
0601DE  08/2023



Kugelhahn für Trinkwasser mit beidseitigem
Innengewinde

Versionen und Artikelnummern

ARTIKELNUMMER	ANSCHLUSS	OBERFLÄCHE	GRIFFTYP	GRIFFFARBE
R251WX022	Rp 3/8" x Rp 3/8"	Messing, vernickelt	Flügelgriff	Grün
R251WX023	Rp 1/2" x Rp 1/2"	Messing, vernickelt	Flügelgriff	Grün
R251WX024	Rp 3/4" x Rp 3/4"	Messing, vernickelt	Flügelgriff	Grün
R251WX025	Rp 1" x Rp 1"	Messing, vernickelt	Flügelgriff	Grün
R251WX026	Rp 1-1/4" x Rp 1-1/4"	Messing, vernickelt	Flügelgriff	Grün

Technische Daten

Eigenschaften und Materialien


- Speziell für Trinkwasser
- Standard Durchgang
- Messing nach DIN EN 12165 CW617N vernickelt
- Spindel mit 2-facher O-Ring - Abdichtung
- Mutter mit Anti-Korrosions-Beschichtung, Garantiesiegel und Hologramm
- Flügelgriff aus Aluminium, grün lackiert

Anwendungen

- Temperatur Bereich: 5÷120 °C
- Max. Arbeitsdruck 20 °C mit Wasser und nicht brennbaren Gasen:
4,2 MPa (42 bar) for 3/8", 1/2", 3/4"
3,5 MPa (35 bar) for 1", 1-1/4"

Dimensionen und Kvs

ARTIKELNUMMER	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]	Kv
R251WX022	10	48	24	49	14	63	wr.21	6,7
R251WX023	15	56	28	51	15	63	wr.25	10,2
R251WX024	20	68	34	60	18	73	wr.32	18,5
R251WX025	25	79	40	69	23	73	wr.40	36,3
R251WX026	32	92	46	77	27	73	wr.48	73,5



Produkt Spezifikationen

R251W

Kugelhahn, mit Innengewindeanschlüssen. Speziell für Trinkwasser. Ventil aus Messing DIN EN 12165 CW617N vernickelt. Standard-Durchgang. Grün lackiertem Aluminium Flügelgriff. Spindel mit doppelter O-Ring -Abdichtung. Mutter mit Anti-Korrosions-Beschichtung, Garantiesiegel und Hologramm. Temperaturbereich: 5÷120 °C. Max. Betriebsdruck bei 20 °C mit Wasser und nicht brennbaren Gasen: : 4,2 MPa (42 bar) 3/8", 1/2", 3/4"; 3,5 MPa (35 bar) 1", 1-1/4",

⚠ Sicherheitshinweise Installation, Inbetriebnahme und regelmäßige Wartung des Produkts sind durch qualifizierte Fachkräfte entsprechend den geltenden Gesetzen und Normen durchzuführen. Durch das Installationspersonal sind alle erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen einschließlich der Verwendung persönlicher Schutzausrüstung zu ergreifen. Die Giacomini GmbH übernimmt keine Haftung für Sach- oder Personenschäden, die auf fehlerhafte Installation zurückzuführen sind.

♻ Entsorgung der Verpackung: Kartons: Papier-Recycling Kunststoffsäcke und Luftpolsterfolie: Kunststoff-Recycling

ℹ Weitere Informationen erhalten Sie auf www.giacomini.de oder über unseren technischen Kundendienst. Das vorliegende Dokument enthält lediglich allgemeine Angaben. Die Giacomini GmbH behält sich das Recht vor, unangekündigte Änderungen am vorliegenden Dokument aus technischen oder kaufmännischen Gründen vorzunehmen. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Angaben entbinden den Benutzer nicht von der Pflicht zur strengen Einhaltung der geltenden gesetzlichen Vorschriften und Normen.

🗑 Entsorgung des Produkts Das Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Mit der Entsorgung des Produkts ist ein einschlägiger Fachbetrieb zu beauftragen.