



VERTEILERSCHRÄNKE AUF-UND UNTERPUTZ



UNTERPUTZSCHRANK R502

Artikel	Breite	Höhe	Tiefe	St./Palette
R502Y501	400	750	110-170	32
R502Y502	600	750	110-170	22
R502Y503	800	750	110-170	18
R502Y504	1000	750	110-170	14
R502Y505	1200	750	110-170	14

UNTERPUTZSCHRANK R506

Artikel	Breite	Höhe	Tiefe	St./Palette
R506Y501	400	750	80-140	40
R506Y502	600	750	80-140	30
R506Y503	800	750	80-140	24
R506Y504	1000	750	80-140	20
R506Y505	1200	750	80-140	14

AUFPUTZSCHRANK R501

Artikel	Breite	Höhe	Tiefe	St./Palette
R501Y501	400	700	110	32
R501Y502	600	700	110	22
R501Y503	800	700	110	18
R501Y504	1000	700	110	14

UNTERPUTZSCHRANK R500

Artikel	Breite	Höhe	Tiefe	St./Palette
R500Y501	400	450	110-170	48
R500Y502	600	450	110-170	32
R500Y503	800	450	110-170	20
R500Y504	1000	450	110-170	16

VERTEILERSCHRÄNKE AUF-UND UNTERPUTZ

Die Verteilerschränke werden zum Einbau von Verteilern, Messeinrichtungen u.ä. eingesetzt.

Die sehr kompakte und hochwertige Ausführung besteht aus 1mm sendezymiert verzinkten Stahlblech und ist in Weiß (RAL9016) pulverbeschichtet. Alle Varianten gibt es auch in verzinkter Ausführung.

Rückwand mit zwei senkrechten, universell frei verstellbaren Befestigungsschienen für eine beliebige Ausrichtung des Heizkreisverteilers.

Des Weiteren ist die Rückwand mit einer Klemmleiste zur Aufnahme von elektrischen Komponenten, die zur Regelung und Steuerung eingesetzt werden, ausgestattet.

Die Seitenwände der Ausführung Aufputz sind so konzipiert, dass diese auch seitlich durch vorgestanzte Öffnungen angeschlossen werden können.

Der Unterputzschrank hat einen abnehmbaren und tiefenverstellbaren Blendrahmen mit abschließbarer Tür („Münz“-Drehriegelschloß).

Die Estrichblende sitzt bündig zum Rahmen und ist bei Bedarf auch höhen- und tiefenverstellbar. Die Montagefüße sind höhenverstellbar.



GIACOMINI GmbH
Industriestr. 10 * D-51545 Waldbröl
Postfach 3333 * D-51533 Waldbröl

Tel.: +49/2291/7902-0
Fax: +49/2291/7902-90
Mail: info@giacomini.de
www.giacomini.de



GIACOMINI
WATER E-MOTION