

R730GB



Gas
Distribution

Gaskugelhahn mit vollem Durchgang

Datenblatt
1006DE  04/2022



Kugelhahn mit Innengewinde, schwere Ausführung.
Voller Durchgang.

➤ Ausführungen und Artikelnummern

ARTIKELNUMMER	ANSCHLÜSSE	OBERFLÄCHE	AUSFÜHRUNG GRIFF	FARBE GRIFF
R730GBX003*	Rp 1/2" x Rp 1/2"	Messing vernickelt	großer Hebel	gelb
R730GBX004*	Rp 3/4" x Rp 3/4"	Messing vernickelt	großer Hebel	gelb
R730GBX005*	Rp 1" x Rp 1"	Messing vernickelt	großer Hebel	gelb
R730GBX006	Rp 1-1/4" x Rp 1-1/4"	Messing vernickelt	großer Hebel	gelb
R730GBX007	Rp 1-1/2" x Rp 1-1/2"	Messing vernickelt	großer Hebel	gelb
R730GBX008	Rp 2" x Rp 2"	Messing vernickelt	großer Hebel	gelb

 ***HINWEIS:** Das Produkt fällt in den Gültigkeitsbereich von Art. 4.3 der Richtlinie 2014/68/EU (PED)

➤ Technische Daten

Eigenschaften und Materialien

- Geeignet für Gase der ersten, zweiten und dritten Familie (nach EN 437)
- Voller Durchgang
- Kugelhahn aus vernickeltem Messing EN 12165 CW617N
- Spindel mit Doppeldichtung
- Mutter mit Korrosionsschutzbeschichtung, mit Garantiesiegel und Hologramm
- Hebel mit großem Stahlgriff, mit Korrosionsschutz und gelber PVC-Beschichtung
- EN 331:2015 (zertifiziert)


Einsatzbereich

- Temperaturbereich: -20 – 60 °C
- Max. Betriebsdruck mit Gas: 0,5 MPa (5 bar)
- Hltzebeständigkeit: Klasse B 0,1; 650 °C für 30'

Nicht für brennbare Flüssigkeiten geeignet

➤ Maße

ARTIKELNUMMER	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]
R730GBX003	15	60	30	53	16	77	wr.26
R730GBX004	20	68	34	69	21	95	wr.32
R730GBX005	25	81	41	77	25	95	wr.41
R730GBX006	32	95	48	87	30	95	wr.50
R730GBX007	40	104	52	107	36	137	wr.55
R730GBX008	50	126	63	122	44	137	wr.70



➤ Technische Daten zum Produkt

R730GB

Kugelhahn mit Innengewinde, schwere Ausführung. Geeignet für Gase der ersten, zweiten und dritten Familie (nach EN 437). Kugelhahn aus vernickeltem Messing EN 12165 CW617N. Voller Durchgang. Hebel mit großem Stahlgriff, mit Korrosionsschutz und gelber PVC-Beschichtung. Spindel mit Doppeldichtung. Mutter mit Korrosionsschutzbeschichtung, mit Garantiesiegel und Hologramm. Temperaturbereich: -20 – 60 °C. Max. Betriebsdruck mit Gas: 0,5 MPa (5 bar).

⚠ Sicherheitshinweise Installation, Inbetriebnahme und regelmäßige Wartung des Produkts sind durch qualifizierte Fachkräfte entsprechend den geltenden Gesetzen und Normen durchzuführen. Durch das Installationspersonal sind alle erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen einschließlich der Verwendung persönlicher Schutzausrüstung zu ergreifen. Die Giacomini gmbH. übernimmt keine Haftung für Sach- oder Personenschäden, die auf fehlerhafte Installation zurückzuführen sind.

♻ Entsorgung der Verpackung: Kartons: Papier-Recycling Kunststoffsäcke und Luftpolsterfolie: Kunststoff-Recycling

ℹ Weitere Informationen Weitere Informationen erhalten Sie auf www.giacomini.de oder über unseren technischen Kundendienst. Das vorliegende Dokument enthält lediglich allgemeine Angaben. Die Giacomini GmbH. behält sich das Recht vor, unangekündigte Änderungen am vorliegenden Dokument aus technischen oder kaufmännischen Gründen vorzunehmen. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Angaben entbinden den Benutzer nicht von der Pflicht zur strengen Einhaltung der geltenden gesetzlichen Vorschriften und Normen.

♻ Entsorgung des Produkts Das Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Mit der Entsorgung des Produkts ist ein einschlägiger Fachbetrieb zu beauftragen.