

R782GB



Gas
Distribution

Gaskugelhahn mit vollem Durchgang

Datenblatt
1009DE  04/2022



Kugelhahn, Eckform, mit Außen-/Innengewinde.
Voller Durchgang.



Ausführungen und Artikelnummern

ARTIKELNUMMER	ANSCHLÜSSE	OBERFLÄCHE	AUSFÜHRUNG GRIFF	FARBE GRIFF
R782GBX003	G 1/2" M x G 1/2"	Messing vernickelt	T-Griff	gelb

 **HINWEIS:** Das Produkt fällt in den Gültigkeitsbereich von Art. 4.3 der Richtlinie 2014/68/EU (PED)

➤ Technische Daten

Eigenschaften und Materialien

- Geeignet für Gase der ersten, zweiten und dritten Familie (nach EN 437)
- Voller Durchgang
- Kugelhahn aus vernickeltem Messing EN 12165 CW617N
- Spindel mit Doppeldichtung
- Mutter mit Korrosionsschutzbeschichtung, mit Garantiesiegel und Hologramm
- T-Griff, Aluminium, gelb lackiert
- EN 331:2015 (zertifiziert)


Einsatzbereich

- Temperaturbereich: -20 – 60 °C
- Max. Betriebsdruck mit Gas: 0,5 MPa (5 bar)
- Hltzebeständigkeit: Klasse B 0,1; 650 °C für 30'

Nicht für brennbare Flüssigkeiten geeignet

➤ Maße

ARTIKELNUMMER	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]	H [mm]
R782GBX003	15	59	18	79	41	63	wr.26	wr.22



➤ Technische Daten zum Produkt

R782GB

Kugelhahn, Eckform, mit Außen-/Innengewinde. Geeignet für Gase der ersten, zweiten und dritten Familie (nach EN 437). Kugelhahn aus vernickeltem Messing EN 12165 CW617N. Voller Durchgang. T-Griff, Aluminium, gelb lackiert. Spindel mit Doppeldichtung. Mutter mit Korrosionsschutzbeschichtung, mit Garantiesiegel und Hologramm. Temperaturbereich: -20 – 60 °C. Max. Betriebsdruck mit Gas: 0,5 MPa (5 bar).

⚠ Sicherheitshinweise Installation, Inbetriebnahme und regelmäßige Wartung des Produkts sind durch qualifizierte Fachkräfte entsprechend den geltenden Gesetzen und Normen durchzuführen. Durch das Installationspersonal sind alle erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen einschließlich der Verwendung persönlicher Schutzausrüstung zu ergreifen. Die Giacomini GmbH übernimmt keine Haftung für Sach- oder Personenschäden, die auf fehlerhafte Installation zurückzuführen sind.

♻ Entsorgung der Verpackung: Kartons: Papier-Recycling Kunststoffsäcke und Luftpolsterfolie: Kunststoff-Recycling

ℹ Weitere Informationen Weitere Informationen erhalten Sie auf giacomini.com oder über unseren technischen Kundendienst. Das vorliegende Dokument enthält lediglich allgemeine Angaben. Die Giacomini gmbH behält sich das Recht vor, unangekündigte Änderungen am vorliegenden Dokument aus technischen oder kaufmännischen Gründen vorzunehmen. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Angaben entbinden den Benutzer nicht von der Pflicht zur strengen Einhaltung der geltenden gesetzlichen Vorschriften und Normen.

♻ Entsorgung des Produkts Das Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Mit der Entsorgung des Produkts ist ein einschlägiger Fachbetrieb zu beauftragen.