



Presskugelhahn für
Trinkwasser, voller
Durchgang



Kugelhahn mit Innengewinde und Pressanschluss (für Kupferrohr nach DIN EN 1057; für Edelstahlrohr nach DIN EN 10217-7 und DIN EN 10312; für C-Stahlrohr nach DIN EN 10305-3), mit Entleerungshahn mit Schlauchanschluss Ø 9 mm, für Rohre mit hoher Dämmstärke, für Trinkwasser geeignet. Voller Durchgang.

Versionen und Artikelnummern

ARTIKEL-NUMMER	ANSCHLÜSSE	GRÖÖE ENTLEE-RUNGSHAHN	PRESSBACKEN-PROFIL	OBER-FLÄCHE	GRIFFTYP	GRIFFFARBE	NOTIZ
R851VY152	Rp 1/2" x Ø 18	1/4"	V - SA - M	Messing	Verlängerter T-Griff	Grüne, rote, blaue Kappen/ Plättchen	Mit Entleerungshahn, für Rohre mit hoher Dämmstärke
R851VY153	Rp 1/2" x Ø 15	1/4"	V - SA - M	Messing	Verlängerter T-Griff	Grüne, rote, blaue Kappen/ Plättchen	Mit Entleerungshahn, für Rohre mit hoher Dämmstärke
R851VY154	Rp 3/4" x Ø 22	1/4"	V - SA - M	Messing	Verlängerter T-Griff	Grüne, rote, blaue Kappen/ Plättchen	Mit Entleerungshahn, für Rohre mit hoher Dämmstärke
R851VY155	Rp 1" x Ø 28	1/4"	V - SA - M	Messing	Verlängerter T-Griff	Grüne, rote, blaue Kappen/ Plättchen	Mit Entleerungshahn, für Rohre mit hoher Dämmstärke

Optional

- R540FY002: rotes Kontaktthermometer, zum Einbau in verlängerte T-Griffe, Skala 0÷120 °C, Ø 40 mm
- R540FY022: blaues Kontaktthermometer, zum Einbau in verlängerte T-Griffe, Skala 0÷120 °C, Ø 40 mm

Technische Daten

Eigenschaften und Materialien

- Speziell für Trinkwasser
- Voller Durchgang
- Ventilkörper aus Messing DIN EN 12165 CW617N
- Spindel mit doppeltem O-Ring
- Doppelter O-Ring (schwarz) an den Pressanschlüssen, entsprechend DIN EN 681-1
- Mutter mit Korrosionsschutzbeschichtung, mit Garantiesiegel und Hologramm
- Verlängerter T-Griff aus Kunststoff, mit grünen, roten oder blauen Kappen
- Entleerungshahn mit Schlauchanschluss Ø 9 mm
- Für Pressbacken mit "V"-, "SA"- oder "M"-Profil




Anwendungsbereich

- Temperaturbereich: 5÷110 °C, kurzzeitig bis 120 °C möglich
- Max. Betriebsdruck bei 20 °C mit Wasser:
3,5 MPa (35 bar) für Ø 15, Ø 18, Ø 22
2,8 MPa (28 bar) für Ø 28

Dimensionen und Kv

PRODUCT CODE	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]	Kv
R851VY152	15	84	34	81	17	78	wr.25	12,7
R851VY153	15	84	34	81	17	78	wr.25	12,7
R851VY154	20	95	37	91	21	78	wr.31	24,6
R851VY155	25	105	44	98	25	78	wr.39	48,5



Produktspezifikationen

R851VTS

Kugelhahn mit Innengewinde und Pressanschluss (für Kupferrohr nach DIN EN 1057; für Edelstahlrohr nach DIN EN 10217-7 und DIN EN 10312; für C-Stahlrohr nach DIN EN 10305-3), mit Entleerungshahn mit Schlauchanschluss Ø 9 mm, für Rohre mit hoher Dämmstärke, für Trinkwasser geeignet. Ventilkörper aus Messing DIN EN 12165 CW617N. Voller Durchgang. Verlängerter T-Griff aus Kunststoff, mit grünen, roten oder blauen Kappen. Spindel mit doppeltem O-Ring. Doppelter O-Ring (schwarz) an den Pressanschlüssen, entsprechend DIN EN 681-1. Mutter mit Korrosionsschutzbeschichtung, mit Garantiesiegel und Hologramm. Temperaturbereich: 5÷110 °C, kurzzeitig bis 120 °C möglich. Max. Betriebsdruck bei 20 °C mit Wasser: 3,5 MPa (35 bar) für Ø 15 - Ø 18 - Ø 22; 2,8 MPa (28 bar) für Ø 28.

⚠ Sicherheitshinweise Installation, Inbetriebnahme und regelmäßige Wartung des Produkts sind durch qualifizierte Fachkräfte entsprechend den geltenden Gesetzen und Normen durchzuführen. Durch das Installationspersonal sind alle erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen einschließlich der Verwendung persönlicher Schutzausrüstung zu ergreifen. Die Giacomini GmbH. übernimmt keine Haftung für Sach- oder Personenschäden, die auf fehlerhafte Installation zurückzuführen sind.

♻ Entsorgung der Verpackung: Kartons: Papier-Recycling Kunststoffsäcke und Luftpolsterfolie: Kunststoff-Recycling

ℹ Weitere Informationen erhalten Sie auf <https://deutschland.giacomini.com> oder über unseren technischen Kundendienst. Dieses Dokument enthält lediglich allgemeine Angaben. Die Giacomini GmbH behält sich das Recht vor, unangekündigte Änderungen am vorliegenden Dokument aus technischen oder kaufmännischen Gründen vorzunehmen. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Angaben entbinden den Benutzer nicht von der Pflicht zur strengen Einhaltung der geltenden gesetzlichen Vorschriften und Normen.

♻ Entsorgung des Produkts Das Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Mit der Entsorgung des Produkts ist ein einschlägiger Fachbetrieb zu beauftragen.