

Blindstopfen für Heizkörper

Datenblatt

1082DE () 03/2022



Selbstdichtende Blindstopfen aus verchromten bzw. rohem Messing für Heizkörper.

➤ Versionen und Artikelnummern

verchromt

ARTIKELNUMMER	ANSCHLÜSSE
R92X001	G 1/4" AG
R92X002	G 3/8" AG
R92X003	G 1/2" AG

Messing, roh

ARTIKELNUMMER	ANSCHLÜSSE
R92Y001	G 1/4" AG
R92Y002	G 3/8" AG
R92Y003	G 1/2" AG

➤ Technische Daten

- Für Wasser
- Temperaturbereich: 5°C - 110°C
- Max. Betriebsdruck: 10 bar

Materialien:

- Körper: je nach Ausführung
Messing CW617N, verchromt oder
Messing CW617N, roh
- Dichtung EPDM

➤ Installation

R92 Blindstopfen haben Gewinde nach ISO 228 und sind selbstdichtend.

Vor der Montage ist die Kompatibilität der Gewinde zueinander zu prüfen.

Maximales Anzugsmoment: 40Nm

➤ Arbeitsweise

R92 Blindstopfen dichten nicht benutzte Heizkörperanschlüsse ab.

➤ Spezifikationen

R92

Blindstopfen für Heizkörper aus verchromtem oder rohem Messing. Zur sicheren Abdichtung nicht benutzter Heizkörperanschlüsse.

⚠ Sicherheitshinweise Installation, Inbetriebnahme und regelmäßige Wartung des Produkts sind durch qualifizierte Fachkräfte entsprechend den geltenden Gesetzen und Normen durchzuführen. Durch das Installationspersonal sind alle erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen einschließlich der Verwendung persönlicher Schutzausrüstung zu ergreifen. Die Giacomini GmbH übernimmt keine Haftung für Sach- oder Personenschäden, die auf fehlerhafte Installation zurückzuführen sind.

♻ Entsorgung der Verpackung: Kartons: Papier-Recycling Kunststoffsäcke und Luftpolsterfolie: Kunststoff-Recycling

ℹ Weitere Informationen erhalten Sie auf www.giacomini.de oder über unseren technischen Kundendienst. Das vorliegende Dokument enthält lediglich allgemeine Angaben. Die Giacomini GmbH behält sich das Recht vor, unangekündigte Änderungen am vorliegenden Dokument aus technischen oder kaufmännischen Gründen vorzunehmen. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Angaben entbinden den Benutzer nicht von der Pflicht zur strengen Einhaltung der geltenden gesetzlichen Vorschriften und Normen.

♻ Entsorgung des Produkts Das Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Mit der Entsorgung des Produkts ist ein einschlägiger Fachbetrieb zu beauftragen.