

GE551-2


GE551Y073 dima per installazione dei satelliti GE556

GE551Y073 templates for installing the GE556 HIUs



Energy
Management

Scheda tecnica/Istruzione
Datasheet/Instruction
0672ML 11/2023
047U53808



GE551Y073

La dima per installazione in cantiere GE551Y073 serve a ospitare al proprio interno i satelliti di utenza GE556. La dima è provvista di valvole di intercettazione per poter eseguire i collegamenti in cantiere prima dell'installazione del satellite. L'impiego della dima con i satelliti GE556Y304 e GE556Y314 richiede l'ordinazione di un kit valvola aggiuntiva GE500Y253 per la presenza dello stacco aggiuntivo.

The GE551Y073 template for the worksite installation is used to house the GE556 heat interface user (HIU). The template has shut-off valves so that the connections can be made on-site before installing the HIU. To use the template with the GE556Y304 and GE556Y314 HIU, you must order a GE500Y253 additional valve kit due to the presence of the additional unit..

► Versioni e codici

CODICE PRODUCT CODE	VERSIONE VERSION	NUMERO DI VALVOLE NUMBER OF VALVES	PER SATELLITI FOR HIUS
GE551Y073	Da incasso - Flush-mounting	7	GE556

Codici di completamento

GE500Y253: kit valvola aggiuntiva. Da installare sulla dima in caso di utilizzo con satelliti GE556Y304 e GE556Y314.

► Versions and product codes

Completion codes

GE500Y253: additional valve kit. To be installed in the template when this is used with GE556Y304 and GE556Y314 HIUs.

► Dati tecnici

- Cassette in lamiera verniciata a caldo (RAL9010)
- Portello con chiave e predisposizione per lucchetto
- Portello con feritoie di aerazione
- Valvole di intercettazione in ottone EN 12165 CW617N, attacchi G 3/4" M
- Cornice a profondità regolabile di 30 mm

► Technical data

- Painted metal cabinets (RAL9010)
- Door with key, suitable for padlock
- Door with ventilation slats
- Shut-off valves made of EN 12165 CW617N brass - G 3/4" M connections
- Frame with 30 mm adjustable depth



Giacomini S.p.A.

Via per Alzo 39, 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italia

✉ consulenza.prodotti@giacomini.com


☎ +39 0322 923372 - giacomini.com

► Installazione

▲ AVVERTENZA. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato. Osservare le norme riguardanti l'utilizzo (installazione, fissaggio, ecc), il funzionamento, installazione dei contatori. Fare riferimento anche alle istruzioni contenute con i contatori di energia e/o contalitri acqua sanitaria.

▲ AVVERTENZA. Prima di collegare le tubazioni dell'impianto alla dima, verificare che la lunghezza della filettatura del raccordo di collegamento utilizzato sia compatibile con quella della valvola, al fine di garantire tenuta idraulica.

► Dimensioni



► Installation

▲ WARNING. The installation shall be done by qualified and authorized personnel by the administrator condominium. Observe the norms concerning the use (installation, fixing, etc.), the operation, the recalibration and the replacement of the meters. Moreover refer to the assembly instructions supplied with any meter.

▲ WARNING. Before connecting the system pipes to the template, check that the length of the connection fitting thread used is compatible with that of the valve, in order to ensure hydraulic sealing.

► Dimensions

A	Mandata primario <i>Primary delivery</i>
B	Ritorno primario <i>Primary return</i>
C	Mandata impianto di riscaldamento <i>Heating system supply</i>
D	Ritorno impianto di riscaldamento <i>Heating system return</i>
E	Ingresso acqua sanitaria fredda <i>Cold domestic water inlet</i>
F	Uscita acqua sanitaria calda miscelata <i>Mixed hot domestic water outlet</i>
G	Uscita acqua sanitaria fredda <i>Cold domestic water outlet</i>
H	Foro per valvola aggiuntiva GE500Y253 <i>Hole for additional valve GE500Y253</i>

Dimensioni in mm - Dimensions in mm

▲ Avvertenze per la sicurezza. L'installazione, la messa in servizio e la periodica manutenzione del prodotto devono essere eseguite da personale professionalmente abilitato, in accordo con i regolamenti nazionali e/o i requisiti locali. L'installatore qualificato deve adottare tutti gli accorgimenti necessari, incluso l'utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale, per assicurare la propria incolumità e quella di terzi. L'errata installazione può causare danni a persone, animali o cose nei confronti dei quali Giacomini S.p.A. non può essere considerata responsabile.

❖ Smaltimento imballo. Scatole in cartone: raccolta differenziata carta. Sacchetti in plastica e pluriball: raccolta differenziata plastica.

❖ Smaltimento del prodotto. Alla fine del suo ciclo di vita il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto urbano. Può essere portato ad un centro speciale di riciclaggio gestito dall'autorità locale o ad un rivenditore che offre questo servizio.

❶ Altre informazioni. Per ulteriori informazioni consultare il sito giacomini.com o contattare il servizio tecnico. Questa comunicazione ha valore indicativo. Giacomini S.p.A. si riserva il diritto di apportare in qualunque momento, senza preavviso, modifiche per ragioni tecniche o commerciali agli articoli contenuti nella presente comunicazione. Le informazioni contenute in questa comunicazione tecnica non esentano l'utilizzatore dal seguire scrupolosamente le normative e le norme di buona tecnica esistenti.

▲ Safety Warning. Installation, commissioning and periodical maintenance of the product must be carried out by qualified operators in compliance with national regulations and/or local standards. A qualified installer must take all required measures, including use of Individual Protection Devices, for his and others' safety. An improper installation may damage people, animals or objects towards which Giacomini S.p.A. may not be held liable.

❖ Package Disposal. Carton boxes: paper recycling. Plastic bags and bubble wrap: plastic recycling.

❖ Product Disposal. Do not dispose of product as municipal waste at the end of its life cycle. Dispose of product at a special recycling platform managed by local authorities or at retailers providing this type of service.

❶ Additional information. For more information, go to giacomini.com or contact our technical assistance service. This document provides only general indications. Giacomini S.p.A. may change at any time, without notice and for technical or commercial reasons, the items included herewith. The information included in this technical sheet do not exempt the user from strictly complying with the rules and good practice standards in force.