

R250W



Water
Management

Valvola a sfera specifica per acqua sanitaria, passaggio standard

Scheda tecnica
0589IT 08/2023



Valvola a sfera, con attacchi femmina-femmina, specifica per acqua sanitaria. Passaggio standard.

Versioni e codici

CODICE	ATTACCHI	MISURA SCARICO	FINITURA	TIPO DI MANIGLIA
R250WX022	Rp 3/8" x Rp 3/8"	Ottone nichelato	Leva	Verde
R250WX023	Rp 1/2" x Rp 1/2"	Ottone nichelato	Leva	Verde
R250WX024	Rp 3/4" x Rp 3/4"	Ottone nichelato	Leva	Verde
R250WX025	Rp 1" x Rp 1"	Ottone nichelato	Leva	Verde
R250WX026	Rp 1-1/4" x Rp 1-1/4"	Ottone nichelato	Leva	Verde
R250WX027	Rp 1-1/2" x Rp 1-1/2"	Ottone nichelato	Leva	Verde
R250WX028	Rp 2" x Rp 2"	Ottone nichelato	Leva	Verde

► Dati tecnici

Caratteristiche principali e materiali


- Specifica per acqua sanitaria
- Passaggio standard
- Valvola in ottone UNI EN 12165 CW617N nichelato
- Asta di comando con doppio O-Ring di tenuta
- Dado con rivestimento anticorrosione, sigillo di garanzia ed ologramma
- Maniglia a leva in acciaio con trattamento anticorrosione e rivestimento in PVC di colore verde

Campi di utilizzo

- Campo di temperatura: 5÷120 °C
- Pressione massima di esercizio a 20 °C con acqua e gas non pericolosi:
4,2 MPa (42 bar) per 3/8", 1/2", 3/4"
3,5 MPa (35 bar) per 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"

► Dimensioni e Kv

CODICE	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]	Kv
R250WX022	10	48	24	46	14	77	ch.21	6,7
R250WX023	14	56	28	49	15	77	ch.25	10,2
R250WX024	18	68	34	64	18	94	ch.32	18,5
R250WX025	22	79	40	73	23	94	ch.39	36,3
R250WX026	28	92	46	82	28	94	ch.48	73,5
R250WX027	35	100	50	100	33	136	ch.55	105
R250WX028	45	121	61	115	41	136	ch.67	158



► Testi di capitolato

R250W

Valvola a sfera con attacchi femmina-femmina. Specifica per acqua sanitaria. In ottone UNI EN 12165 CW617N nichelato. Passaggio standard. Maniglia a leva in acciaio con trattamento anticorrosione e rivestimento in PVC di colore verde. Asta di comando con doppio O-Ring di tenuta. Dado con rivestimento anticorrosione, sigillo di garanzia ed ologramma. Campo di temperatura: 5÷120 °C. Pressione massima di esercizio a 20 °C con acqua e gas non pericolosi: 4,2 MPa (42 bar) per 3/8", 1/2", 3/4"; 3,5 MPa (35 bar) per 1", 1-1/4", 1-1/2", 2".

⚠ Avvertenze per la sicurezza. L'installazione, la messa in servizio e la periodica manutenzione del prodotto devono essere eseguite da personale professionalmente abilitato, in accordo con i regolamenti nazionali e/o i requisiti locali. L'installatore qualificato deve adottare tutti gli accorgimenti necessari, incluso l'utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale, per assicurare la propria incolumità e quella di terzi. L'errata installazione può causare danni a persone, animali o cose nei confronti dei quali Giacomini S.p.A. non può essere considerata responsabile.

♻ Smaltimento imballo. Scatole in cartone: raccolta differenziata carta. Sacchetti in plastica e pluriball: raccolta differenziata plastica.

ℹ Altre informazioni. Per ulteriori informazioni consultare il sito giacomini.com o contattare il servizio tecnico. Questa comunicazione ha valore indicativo. Giacomini S.p.A. si riserva il diritto di apportare in qualunque momento, senza preavviso, modifiche per ragioni tecniche o commerciali agli articoli contenuti nella presente comunicazione. Le informazioni contenute in questa comunicazione tecnica non esentano l'utilizzatore dal seguire scrupolosamente le normative e le norme di buona tecnica esistenti.

♻ Smaltimento del prodotto. Alla fine del suo ciclo di vita il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto urbano. Può essere portato ad un centro speciale di riciclaggio gestito dall'autorità locale o ad un rivenditore che offre questo servizio.